



ÉQUIPEMENT DE PULVÉRISATION DE MOUSSE ET DE POLYURÉ REACTOR™

Pour applications à prise rapide multicomposants



UNE QUALITÉ CERTIFIÉE.
UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.

Galex
DISTRIBUTION ■■■

GRACO VOUS APPORTE LA SOLUTION

QUEL SYSTÈME VOUS CONVIENT ?

**Quelle que soit l'application,
Graco a la solution !**

Pour la pulvérisation de mousse ou l'application de revêtements de polyuréthane, les systèmes multicomposants Reactor® de Graco vous permettent de mener chaque projet à son terme avec d'excellents résultats. Disponibles en version hydraulique, électrique ou pneumatique, vous trouverez à coup sûr le système adapté à vos besoins.



Types de technologie : A = Air ; E = Électrique ; H = Hydraulique



Systèmes portatifs et équipements pour retouches

| APPLICATIONS DE PULVÉRISATION DE MOUSSE | APPLICATIONS DE REVÊTEMENTS |
|---|-----------------------------|
| E-10 | E-10hp |



Systèmes d'entrée de gamme

| APPLICATIONS DE PULVÉRISATION DE MOUSSE | APPLICATIONS DE REVÊTEMENTS |
|---|-----------------------------|
| A-25 E-20 | A-XP1 E-XP1 |



Systèmes pour moyennes productions

| APPLICATIONS DE PULVÉRISATION DE MOUSSE | APPLICATIONS DE REVÊTEMENTS |
|---|-----------------------------|
| E-30 H-30 | E-XP2 H-XP2 |



Systèmes pour grandes productions

| APPLICATIONS DE PULVÉRISATION DE MOUSSE | APPLICATIONS DE REVÊTEMENTS |
|---|-----------------------------|
| H-40 H-50 | H-XP3 |

Extension de garantie de trois ans

Nous garantissons chaque produit que nous fabriquons et proposons l'une des meilleures garanties du secteur. Pulvérisez tout en sachant que la garantie de Graco ne devra certainement jamais être mise en œuvre, mais si cela s'avérait nécessaire, nous vous apporterons la solution !

Les systèmes Reactor 2 bénéficient d'une garantie étendue de trois ans pour les modules de commande, le module d'affichage et le moteur électrique (série E uniquement). Reportez-vous au manuel du produit pour le détail de la garantie.



COMPRENDRE LES PERFORMANCES DE PULVÉRISATION

Grafik mit Leistungszahlen für die verschiedenen Mischkammern

Utilisez ces courbes pour identifier le système le plus efficace pour chaque chambre de mélange.
Une viscosité produit de 60 cps et une fréquence de courant de 50 Hz ont servi aux calculs des débits des exemples ci-dessous.

Comment utiliser ces courbes ?

- Sélectionnez la pression de pulvérisation.
- Sélectionnez la chambre de mélange ou le débit.
- Choisissez le modèle de l'équipement.

Remarque : les zones plus foncées incluent les modèles figurant dans les zones plus claires.

Exemple de pulvérisation de mousse

Chambre de mélange : AR6060 (03)

Pression : 85 bar (1 250 psi)

Débit : 10 kg/mn (22 lb/mn*)

Reactor H-30, E-30, H-40, H-50



Exemple de revêtements

Chambre de mélange : AR2929 (00)

Pression : 105 bar (1 500 psi)

Débit : 3,4 l/mn (0,9 gpm*)

Reactor E-XP1, E-XP2, H-XP2, H-XP3, E-10hp

*Le débit de la buse plate sera légèrement inférieur à son équivalent rond

Applications

Pulvérisation de mousse

- Isolation murale commerciale et résidentielle
- Aéronautique
- Réparation de béton par injection
- Solives de rebords et de côté
- Isolation du toit


Revêtements de protection

- Colle et pâte pour revêtement de sol
- Revêtements décoratifs
- Marine et constructions navales
- Revêtement de réservoirs et tuyauteries
- Étanchéité
- Centres de retraitement des eaux usées
- Revêtements de camion


Les courbes de performance de l'unité électrique sont basées sur des conditions de pulvérisation standard.

Des périodes de pulvérisation continue ou des températures ambiantes très élevées réduisent l'enveloppe de performance. Les courbes de performance autorisent une pulvérisation continue.

ÉQUIPEMENTS DE PULVÉRISATION DE MOUSSE



ÉQUIPEMENTS DE REVÊTEMENT



LE PROGRÈS AU SERVICE DE L'INDUSTRIE

Tout comme vous, nous voulons que nos clients soient pleinement satisfaits des équipements de revêtement et de pulvérisation de mousse dans lesquels ils investissent. L'objectif de Graco est de fournir des équipements de pointe vous permettant, à vous et à vos équipes, d'appliquer les produits avec une efficacité et une précision optimales, comme les fournisseurs de produits le préconisent, pour vous aider à développer votre activité.

Un contrôle renforcé



Une technologie de contrôle de pointe

Le module d'affichage évolué (ADM) est l'interface standard de tous les systèmes Reactor 2. Doté de fonctionnalités de suivi, de contrôle et d'enregistrement des informations des différents projets, il permet également de télécharger les données sur une clé USB en vue d'une analyse plus approfondie.

Écran en illustration :

Niveaux de fluide du fût – Indique si le niveau de produit est bas.
Cet écran fait partie des nombreux affichages disponibles sur l'ADM.

Entretien facile



Essayez-le dès maintenant !

Diminution des périodes d'arrêt grâce aux codes QR

Les codes d'erreur s'affichent sur votre ADM avec un code QR très pratique. Il vous suffit de scanner ce code avec votre smartphone ou votre appareil pour recevoir l'explication du problème et les solutions appropriées. En scannant le code QR, vous serez immédiatement dirigé(e) sur le site www.graco.com, qui fournit des informations actualisées et approfondies sur le dépannage.



Tranquillité d'esprit

Composants électroniques de pointe

Graco a conçu les composants électroniques des systèmes Reactor 2 en appliquant une norme de fiabilité électronique stricte. Plus robustes, ces modules sont capables de supporter des surtensions et des pics de courant encore plus élevés.



Protection active contre les surtensions pour un niveau de protection supérieur

Pour accroître le niveau de protection, Graco a également ajouté aux systèmes Reactor 2 une protection active contre les surtensions. En cas de pic de courant excessif, il vous suffit de remplacer cette pièce, plus petite et moins chère, et non l'intégralité du module de commande. Tous les modèles Reactor 2 sont livrés avec une protection active contre les surtensions de rechange pour vous permettre de reprendre immédiatement votre activité normale.


NOUVELLE TECHNOLOGIE REACTOR

Rapport de dosage

Aucune méthode ne peut à elle seule détecter facilement et avec précision tous les problèmes potentiels susceptibles de faire dévier le rapport de dosage de la mousse ou du polyuréthane à pulvériser. De ce fait, Graco a conçu un système multineux avec des redondances intégrées qui garantit une surveillance optimale et une pulvérisation bien dosée.

Un système de contrôle du dosage robuste ne se limite pas aux débitmètres :

- Pompes liées mécaniquement
- Surveillance de la pression de sortie
- Pompes à piston à déplacement positif
- Débitmètres
- Surveillance de la pression d'entrée



Tous les nouveaux modèles Reactor 2 Elite bénéficient du système de contrôle du rapport de dosage. Des kits de mise à niveau sont disponibles pour tous les modèles Reactor 2 déjà déployés.

Pour plus d'informations, visitez le site
www.graco.com/ratioassurance

Reactor Connect

L'application mobile Reactor Connect vous permet de visualiser votre parc et de régler en temps réel votre doseur en utilisant votre smartphone.

Pulvérisateurs :

- Contrôlez votre Reactor 2 depuis votre téléphone
- Gagnez du temps lors de la pulvérisation. Réglez le Reactor sans devoir revenir à la station de pulvérisation.

Propriétaires/managers :

- Surveillez vos stations de pulvérisation/équipes grâce au tableau de bord multisystème.
- Résolvez rapidement les problèmes grâce à la visualisation en temps réel de l'état des machines.
- Remettez à vos clients un document garantissant le dosage du produit pulvérisé conformément aux spécifications du fabricant.
- Utilisez les rapports pour mieux comprendre votre activité, votre équipement et vos équipes.
- Enregistrez vos données de pulvérisation dans le cloud.



Pour plus d'informations, visitez le site
www.graco.com/reactorapp
www.reactorconnect.graco.com

SYSTÈMES PORTATIFS ET ÉQUIPEMENTS POUR RETOUCHES

AVANTAGES DES SYSTÈMES PORTATIFS ET DES ÉQUIPEMENTS POUR RETOUCHES :

- **Économies de temps** – Réalisez vos petits chantiers plus vite sans pour autant faire une croix sur les performances
- **Système indépendant** – Aucune pompe de transfert requise
- **Facilité d'utilisation** – Fonctionnement du moteur à l'aide d'un seul bouton
- **Régularité** – Utilisation des pistolets de pulvérisation standard que vous avez l'habitude d'utiliser

REACTOR E-10

Économie de 30 % sur les coûts de produit par rapport aux systèmes de pulvérisation de mousse jetables

Les pulvérisateurs Reactor E-10 conviennent parfaitement pour l'application de produits multicomposants et l'exécution de joints et de retouches. Un seul opérateur, d'où un gain de temps et d'argent !

Commandes intuitives

- Démarrage et arrêt faciles
- Affichage numérique de la température

Réchauffeur et flexible

- Jusqu'à 2 000 W pour le préchauffage du produit

Moteur électrique

- Des performances améliorées
- Réduction des coûts d'exploitation

Alimentation électrique

- Alimentation électrique à faible intensité et branchement sur des prises standard



REACTOR E-10HP

Démarrage rapide pour une productivité accrue

Développez votre activité grâce aux applications de polyrésine. Le pulvérisateur Reactor E-10hp constitue un investissement intelligent et abordable qui vous aidera à développer votre activité. Bien que d'entrée de gamme, ce modèle est puissant et utilise des prises électriques résidentielles standard. Vous n'avez plus à vous encombrer d'un générateur !

Contrôle numérique du chauffage

- Vous permet de saisir les températures exactes dont vous avez besoin
- Utilise les mêmes cartes de commande qu'un Reactor standard

Moteur

- Garantit de meilleures performances de pulvérisation avec une chute de pression réduite

Capteurs de niveau bas

- Indique lorsque le niveau de produit est bas (3,8 l/1 gal restants)
- Aucun contact avec les produits pour éviter la formation de dépôts

Chauffage ultrarapide

- Dirige l'énergie non utilisée depuis le circuit du moteur vers les autres tiges de réchauffeur
- La puissance supplémentaire du réchauffeur amène plus rapidement le produit aux températures souhaitées lors du mode de recirculation

Cuves isolées


- Double paroi isolée pour conserver la chaleur
- Garniture intérieure lisse pour un nettoyage facile
- Étanchéité améliorée du couvercle pour un meilleur contrôle de l'humidité

Bas de pompe à démontage rapide

- Facilité de démontage et d'entretien

Thermomètres dans les crépines en Y

- Lecture précise de la température de la cuve



Réchauffeur hybride robuste

- Plus de puissance + manipulation de produit plus rapide = temps de fonctionnement plus long

SYSTÈMES D'ENTRÉE DE GAMME

AVANTAGES D'UN SYSTÈME D'ENTRÉE DE GAMME :

- Facile à déplacer** – Chariot à roues pour une proximité avec la zone d'application
- Facile à utiliser** – Convient parfaitement pour les applications à faible et moyen débit
- Abordable** – Qualité optimale pour les projets commerciaux et résidentiels

REACTOR E-20 ET E-XP1

La durabilité que vous êtes en droit d'attendre

Dotés d'une technologie de diagnostics du système et de données sur le produit, les systèmes Reactor E-20 et E-XP1 offrent un contrôle absolu pour la pulvérisation d'isolation en mousse et de revêtements.

Fiabilité

- Réchauffeurs hybrides puissants
- Chauffage précis avec détection précise de la température



Cartes de commande du réchauffeur

- Réchauffeur modulaire plus durable
- Minimisation des temps d'arrêt

Conversion de la chaleur du flexible

- Réglage inutile des branchements

Contrôle simple

- Commandes de température et de pression numériques

Pompes

- Démontage rapide des bas de pompe pour une maintenance facile

REACTOR A-25 ET A-XP1

Le meilleur choix pour un prix abordable

Les systèmes Reactor A-25 et A-XP1 maintiennent une température constante, même en cas de pulvérisation aux débits maximaux – garantissant ainsi une pulvérisation de mousse ou des revêtements de meilleure qualité. La durabilité éprouvée du moteur pneumatique de qualité standard Graco vous permet de travailler l'esprit tranquille.

Trois zones de chauffage

- Trois zones de chauffage indépendantes : ISO, résine et flexible
- Garantit un contrôle précis de la température pour une pulvérisation fiable et la prise en charge de produits de différentes viscosités
- Commandes de température numériques



Système de contrôle DataTrak™

- Compteur réinitialisable qui surveille la consommation de produit

Moteur pneumatique NXT®

- Faible consommation d'air pour une plus grande efficacité
- Le silencieux réduit les niveaux sonores de fonctionnement
- La vanne d'air permet un changement rapide et transparent

Système de lubrification de pompe ISO

- Empêche la cristallisation de l'isocyanate sur l'axe et le joint de la pompe

Pompes à démontage rapide

- Entretien facile
- Démontage rapide

SYSTÈMES POUR MOYENNES PRODUCTIONS

AVANTAGES D'UN SYSTÈME ÉLECTRIQUE :

- **Productivité accrue** – Puissance suffisante pour la plupart des applications commerciales et résidentielles
- **Pulvérisation régulière et homogène** – Diminution des variations de pression lors du changement de pompe
- **Libération d'espace dans votre remorque ou station** – Encombrement réduit par rapport aux autres systèmes de pulvérisation

GAMME REACTOR 2 ÉLECTRIQUE

Fiabilité éprouvée associée à une qualité exceptionnelle

De par sa fiabilité éprouvée, la gamme électrique Reactor 2 E est le bestseller du secteur. Les modèles électriques Reactor 2 sont disponibles en deux versions : E-30 et E-XP2. Ces modèles sont détaillés à la page 14.



Commandes avancées

- Interface simple du module d'affichage avancé
- Application mobile Reactor Connect disponible pour tous les modèles

Installation ergonomique

- Composants électroniques situés au-dessus des pompes – Hauteur de travail confortable pour un entretien plus facile
 - Encombrement réduit de 40 % par rapport à un Reactor E-30 traditionnel

Moteur électrique sans balais

- Amélioration du contrôle et des performances
 - Aucune maintenance nécessaire
 - Durée de service étendue


Diagnostics de dépannage simples

- Crèpine en Y facile à dépanner pour intervenir sur les thermomètres et les manomètres analogiques
- Affichage et enregistrement des valeurs des capteurs de pression et de température d'entrée dans l'ADM et l'appli Reactor Connect

Mode de commande résistance

- Confère le contrôle total sur la température du flexible sans dépendre de câbles RTD ni de capteurs FTS
 - Multiplie le rendement du produit et la productivité
 - Diminue les temps d'arrêt et les coûts de réparation

Affichage du rapport



Commande intelligente du Reactor (RSC)

- La RSC ajuste automatiquement le Reactor pour empêcher une distribution déviant du rapport de dosage.
- * disponible uniquement pour les modèles E-30 et E-XP2

Configuration de l'ADM : Écran du système



Débitmètres à engrenages ovales

- Conception simple et robuste
- Idéal pour les mesures de débits élevés
- Précision de ±1 % une fois étalonné en usine

Modèles Elite

- Débitmètres montés en usine
- Capteurs de pression et de température d'entrée inclus
- Protection anti-abrasion Xtreme-Wrap™ sur les flexibles chauffés pour les systèmes commandés sous forme d'ensemble



Elite

SYSTÈMES POUR GRANDES PRODUCTIONS

AVANTAGES D'UN SYSTÈME HYDRAULIQUE :

- **Fiabilité** – Système de pulvérisation robuste, résistant et présentant la durée de vie la plus étendue
- **Réduction des temps d'arrêt** – Intervalles de maintenance plus longs
- **Augmentation de la productivité journalière** – Conçu pour une utilisation intensive

GAMME REACTOR 2 HYDRAULIQUE

Le haut de gamme pour les meilleures performances

La gamme de modèles Reactor hydrauliques Graco améliore le rendement et les performances de la pulvérisation à haut débit. Ces systèmes conviennent parfaitement pour les OEM sur site et les applicateurs pulvérisant des volumes importants de produit. Les modèles autonomes Reactor 2 sont disponibles en plusieurs versions : H-30, H-40, H-50, H-XP2 et H-XP3.

Commandes avancées

- Interface simple du module d'affichage avancé
- Application mobile Reactor Connect disponible pour tous les modèles

Installation ergonomique

- Composants électroniques situés au-dessus des pompes – Hauteur de travail confortable pour un entretien plus facile

Cavaliers pour adapter la tension d'alimentation

- Disponibles sur les modèles H-30 et H-XP2 (à l'intérieur de l'armoire électronique) – Raccordement possible du système sur différentes tensions

Conduite de pompe horizontale

- Nombre de cycles réduit

Diagnostics de dépannage simples


- Dépannage des crépines en Y pour intervenir sur les thermomètres et les manomètres analogiques
- Affichage et enregistrement de la pression et de la température d'entrée dans l'ADM et l'appli Reactor Connect

Capteurs réversibles

- Aucun contact pour une plus grande durée de service

Conception cohérente

- Encombrement similaire à celui des gammes hydrauliques traditionnelles



Modèles Elite

- Débitmètres montés en usine
- Capteurs de pression et de température d'entrée inclus
- Protection anti-abrasion Xtreme-Wrap™ sur les flexibles chauffés pour les systèmes commandés sous forme d'ensemble

Débitmètres à engrenages ovales

- Conception simple et robuste
- Idéal pour les mesures de débits élevés
- Précision de +/- 1 %
- Inclus sur les modèles Elite
- Kits disponibles pour tous les modèles Reactor 2



Mode de commande résistance

- Confère le contrôle total sur la température du flexible sans dépendre de câbles RTD ni de capteurs FTS
- Multiplie le rendement du produit et la productivité
- Diminue les temps d'arrêt et les coûts de réparation



Elite

ÉQUIPEMENTS POUR LES APPLICATIONS DE PULVÉRISATION DE MOUSSE

Graco vous apporte la solution



| MODÈLE | Pneumatique (Série A) | Électrique (Série E) | | |
|-----------------------------------|--|--|---|--|
| | A-25 | E-10 | E-20 | Reactor 2 E-30 |
| Pression de service max. | 138 bar (2 000 psi, 13,8 MPa) Consommation d'air à 100 psi : 800 l/mn (28 scfm) | 138 bar (2 000 psi, 13,8 MPa) | 138 bar (2 000 psi, 13,8 MPa) | 138 bar (2 000 psi, 13,8 MPa) |
| Pression de service min. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
| Longueur de flexible max. | 64 m (210 pieds) | 32 m (105 pieds) | 64 m (210 pieds) | 94 m (310 pieds) |
| Température du fluide max. | 88 °C (190 °F) | 71 °C (160 °F) | 88 °C (190 °F) | 88 °C (190 °F) |
| Débit de sortie | 11,4 kg (25 lb)/mn | 5,4 kg (12 lb)/mn | 9 kg (20 lb)/mn | 13,6 kg (30 lb)/mn |
| Poids | 140,6 kg | Unités chauffées : 72 kg Unités non chauffantes : 68 kg | 155 kg | 161 kg |
| Reactor Connect Compatible | Non | Non | Non | Oui |
| Références de commande | Avec réchauffeur de 6,0 kW : 262614 *Intensité de courant 230 V, monophasé – 40 A 230 V, triphasé – 32 A 400 V, triphasé – 18,5 A | Avec réchauffeur de 1,7 kW : 120 V, câble double 249570 Avec réchauffeur de 2,0 kW : 240 V, câble double 249571 240 V, câble simple 249572 Système d'alimentation à température ambiante non chauffé : 120 V 249576 240 V 249577 | Avec réchauffeur de 6,0 kW : 230 V, monophasé – 48 A 259025 Avec réchauffeur de 10,2 kW : 272110 – Elite 272010 – Standard Avec réchauffeur de 15,3 kW : 272111 – Elite 272011 – Standard *Intensité de courant 10 kW : 230 V, monophasé – 78 A 230 V, triphasé – 50 A 400 V, triphasé – 34 A 15 kW : 230 V, monophasé – 100 A 230 V, triphasé – 62 A 400 V, triphasé – 35 A | Avec réchauffeur de 10,2 kW : 272110 – Elite 272010 – Standard Avec réchauffeur de 15,3 kW : 272111 – Elite 272011 – Standard *Intensité de courant 10 kW : 230 V, monophasé – 79 A 230 V, triphasé – 46 A 400 V, triphasé – 35 A 15 kW : 230 V, monophasé – 100 A 230 V, triphasé – 59 A 400 V, triphasé – 35 A |
| Ensembles | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Manuel d'utilisation | 3A1569 | 311075 | 312065 | 333023 |
| Manuel de réparation | 3A1570 | 311075 | 312066 | 333024 |

*Les systèmes Reactor peuvent être câblés pour les tensions suivantes : 230 V - monophasé ; 230 V - triphasé ; 400 V - triphasé

‡ Ensembles de base disponibles

‡ Ensembles de base

La plupart des systèmes Reactor sont disponibles sous la forme d'ensembles de base, qui comprennent :

- système
- flexible souple
- flexible de pulvérisation
- pistolet au choix Fusion® AP, CS, Probler® P2 ou Fusion® PC

Pour commander cet ensemble, remplacez les deux premiers numéros de pièce par le type de pistolet.

Fusion AP = AP ; Fusion CS = CS ; Probler P2 = P2 ; Fusion PC = FP

Par exemple : le système 272110 associé à un pistolet Fusion AP dans un même ensemble de base sera référencé sous le numéro de pièce AP2110

| Hydraulique (Série H) | | |
|--|--|---|
| Reactor 2 H-30 | Reactor 2 H-40 | Reactor 2 H-50 |
| 138 bar (2 000 psi, 13,8 MPa) | 138 bar (2 000 psi, 13,8 MPa) | 138 bar (2 000 psi, 13,8 MPa) |
| 48 bar (700 psi, 4,8 MPa) | 41 bar (600 psi, 4,1 MPa) | 41 bar (600 psi, 4,1 MPa) |
| 94 m (310 pieds) | 125 m (410 pieds) | 125 m (410 pieds) |
| 88 °C (190 °F) | 88 °C (190 °F) | 88 °C (190 °F) |
| 10,5 kg (24 lb)/mn | 17 kg (37 lb)/mn | 20 kg (44 lb)/mn |
| 10 kW : 247 kg 15 kW : 252 kg | 272 kg | 272 kg |
| Oui | Oui | Oui |
| Avec réchauffeur de 10,2 kW : 17H131 – Elite 17H031 – Standard | Avec réchauffeur de 15,3 kW : 17H143 – Elite 17H043 – Standard | Avec réchauffeur de 20,4 kW : 230 V, triphasé – 71 A 17H153 – Elite 17H053 – Standard |
| Avec réchauffeur de 15,3 kW : 272111 – Elite 272011 – Standard | Avec réchauffeur de 20,4 kW : 400 V, triphasé – 41 A 17H145 – Elite 17H045 – Standard | Avec réchauffeur de 20,4 kW : 400 V, triphasé – 52 A 17H156 – Elite 17H056 – Standard |
| *Intensité de courant 10 kW : 230 V, monophasé – 78 A 230 V, triphasé – 50 A 400 V, triphasé – 34 A 15 kW : 230 V, monophasé – 100 A 230 V, triphasé – 62 A 400 V, triphasé – 35 A | Avec réchauffeur de 10,2 kW : 230 V, monophasé – 79 A 230 V, triphasé – 46 A 400 V, triphasé – 35 A 15 kW : 230 V, monophasé – 100 A 230 V, triphasé – 59 A 400 V, triphasé – 35 A | Avec réchauffeur de 15,3 kW : 230 V, triphasé – 95 A 17H144 – Elite 17H044 – Standard |
| ‡ | ‡ | ‡ |
| 334945 | 334945 | 334945 |
| 334946 | 334946 | 334946 |

*Les systèmes Reactor peuvent être câblés pour les tensions suivantes : 230 V - monophasé ; 230 V - triphasé ; 400 V - triphasé

‡ Ensembles de base disponibles

‡ Ensembles de base

La plupart des systèmes Reactor sont disponibles sous la forme d'ensembles de base, qui comprennent :

- système
- flexible souple
- flexible de pulvérisation
- pistolet au choix Fusion® AP, CS, Probler® P2 ou Fusion® PC

Pour commander cet ensemble, remplacez les deux premiers numéros de pièce par le type de pistolet.

Fusion AP = AP ; Fusion CS = CS ; Probler P2 = P2 ; Fusion PC = FP

Par exemple : le système 272110 associé à un pistolet Fusion AP dans un même ensemble de base sera référencé sous le numéro de pièce AP2110

ÉQUIPEMENT POUR LES APPLICATIONS DE REVÊTEMENT

Graco vous apporte la solution



| | Pneumatique (Série A) | Électrique (Série E) | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---|---|---|
| MODÈLE | A-XP1 | E-10hp | E-XP1 | Reactor 2 E-XP2 | | |
| Pression de service max. | 240 bar (3 500 psi, 24,0 MPa) | 172 bar (2 500 psi, 17,2 MPa) | 172 bar (2 500 psi, 17,2 MPa) | 240 bar (3 500 psi, 24,0 MPa) | | |
| Pression de service min. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | | |
| Longueur de flexible max. | 64 m (210 pieds) | 32 m (105 pieds) | 64 m (210 pieds) | 94 m (310 pieds) | | |
| Température du fluide max. | 88 °C (190 °F) | 77 °C (170 °F) | 88 °C (190 °F) | 88 °C (190 °F) | | |
| Débit de sortie | 5,7 l (1,5 gal)/mn | 3,8 l (1 gal)/mn | 3,8 l (1 gal)/mn | 7,6 l (2 gal)/mn | | |
| Poids | 140,6 kg | 108 kg | 155 kg | 159 kg | | |
| Reactor Connect Compatible | Non | Non | Non | Oui | | |
| Références de commande | Avec réchauffeur de 10,2 kW : 24Y165 230 V, monophasé – 56 A 230 V, triphasé – 46 A 400 V, triphasé – 26 A | 120 V 24T100 230 V 24T901 | Avec réchauffeur de 10,2 kW : 230 V, monophasé – 69 A 259024 230 V, triphasé – 43 A 259033 400 V, triphasé – 24 A 259029 | Avec réchauffeur de 15,3 kW : 272112 – Elite 272012 – Standard *Intensité de courant 230 V, monophasé – 100 A 230 V, triphasé – 59 A 400 V, triphasé – 35 A | Avec réchauffeur de 15,3 kW : 17H162 – Elite 17H062 – Standard *Intensité de courant 230 V, monophasé – 100 A 230 V, triphasé – 59 A 400 V, triphasé – 35 A | Avec réchauffeur de 20,4 kW : 230 V, triphasé – 95 A 17H174 – Elite 17H074 – Standard 400 V, triphasé – 52 A 17H176 – Elite 17H076 – Standard |
| Ensembles | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | | |
| Manuel d'utilisation | 3A1569 | 332144 | 312065 | 333023 | | |
| Manuel de réparation | 3A1570 | 332144 | 312066 | 333024 | | |

*Les systèmes Reactor peuvent être câblés pour les tensions suivantes : 230 V - monophasé ; 230 V - triphasé ; 400 V - triphasé

‡ Ensembles de base disponibles

‡ Ensembles de base

La plupart des systèmes Reactor sont disponibles sous la forme d'ensembles de base, qui comprennent :

- système
- flexible souple
- flexible de pulvérisation
- pistolet au choix Fusion® AP, Probler® P2 ou Fusion® PC

Pour commander cet ensemble, remplacez les deux premiers numéros de pièce par le type de pistolet. Fusion AP = AP ; Probler P2 = P2 ; Fusion PC = FP

Par exemple : le système 272112 associé à un pistolet Fusion AP dans un même ensemble de base sera référencé sous le numéro de pièce AP2112.

Les modèles pour revêtement ne sont pas dotés du pistolet Fusion CS.



CONCEVEZ UN SYSTÈME COMPLET !

① SÉLECTION DU SYSTÈME

Choisissez un modèle pneumatique, électrique ou hydraulique.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

- Génération de rapports de données (en option)
- Modèles de pulvérisation de mousse à 138 bar (2 000 psi, 13,8 MPa)
- Modèles pour revêtements jusqu'à 240 bar (3 500 psi, 24 MPa)

② SÉLECTION DES FLEXIBLES CHAUFFÉS

Choisissez parmi les pressions nominales de 138 à 240 bar (2 000 psi ou 3 500 psi ; de 13,8 à 24 MPa). Choisissez un DI de 3/8" ou 1/2".

③ SÉLECTION DU FLEXIBLE SOUPLE CHAUFFÉ

Choisissez parmi les pressions nominales de 138 à 240 bar (2 000 psi ou 3 500 psi ; de 13,8 à 24 MPa).

Choisissez un DI de 1/4" ou 3/8".

④ SÉLECTION DU PISTOLET

Choisissez un pistolet à purge pneumatique, mécanique ou liquide avec buse ronde ou plate.

SÉLECTION DE L'ÉQUIPEMENT D'ALIMENTATION EN PRODUIT

⑤ POMPE D'ALIMENTATION

Choisissez entre les pompes à piston et à membrane pour les produits standard en montage sur fût ou mural.


Selectionnez une pompe à pistons 2:1 ou 3:1 pour les produits présentant des viscosités plus élevées.

⑥ KITS D'AGITATEUR

Choisissez un kit pour agiter la résine en vue d'obtenir un revêtement homogène. Les agitateurs à lame extensible de Graco présentent un cisaillement très faible afin de réduire le moussage du produit.

Consultez la brochure 349104

pour de plus amples informations sur les flexibles, pistolets et accessoires.





Galex
DISTRIBUTION ■■■

NOTRE PROMESSE

Depuis 1926, **l'innovation, la qualité et le service A+** sont des valeurs fondatrices de Graco.

Innovation continue

Nous développons des produits et des équipements de pointe qui comportent des fonctions technologiquement avancées, font preuve d'une conception novatrice, de performances élevées et d'une fiabilité sans égale. En bref, l'innovation est essentielle pour obtenir de meilleurs produits !

Qualité optimale

Vous investissez dans des produits de haute qualité, conçus pour durer des années. De plus, nous travaillons en partenariat avec nos clients pour mieux comprendre comment ils utilisent nos produits sur le terrain, puis nous utilisons leurs expériences pour améliorer les performances et la durabilité.



Service A+ uniquement

Vous pourrez constater vous-même l'efficacité du Service A+ lorsque vous contacterez l'une de nos options de services d'assistance, où que vous soyez dans le monde. Nous serons à votre écoute et travaillerons méthodiquement pour résoudre votre problème le plus rapidement possible. Nous sommes guidés par un état d'esprit d'intégrité et une vision du service client centrée sur la collaboration et les relations, pas sur les transactions.



Nous sommes là pour répondre à vos questions et à vos besoins :
www.graco.com/contact

Graco est certifié ISO 9001.

©2015 Graco Distribution BV 300615ES-N 07/23. Imprimé en Europe.
Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les dernières informations produit disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'y apporter des changements à tout moment et sans préavis. Toutes les autres marques sont citées à des fins d'identification et sont les marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, rendez-vous sur www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.